

ACIFOS

DISINCROSTANTE ACIDO INIBITO PER MACCHINARI E TUBAZIONI

CARATTERISTICHE

Disincrostante a base di acido fosforico con inibitori di corrosione e tensioattivi. Formulato per la disincrostazione periodica di macchinari a contatto con l'acqua come ad esempio lavastoviglie e lavatrici. Utile anche per rimuovere incrostazioni importanti di calcare da tubature, piani in acciaio o sanitari, nonché piccoli residui di lavorazioni murarie da pavimentazioni che non soffrono il contatto con l'acido.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO


Come disincrostante per macchinari sarà sufficiente far eseguire alla macchina un ciclo di lavaggio a vuoto con una piccola quantità di prodotto la cui dose sarà stabilita in funzione dalla portata del lavaggio. La diluizione consigliata è 100-200 ml in 15-20 Lt di acqua (tipico lavaggio di una lavatrice o di una lavastoviglie domestiche). Come disincrostante per superfici utilizzare il prodotto in diluizione a partire dal 30 % sino a puro, a seconda dell'incrostazione da trattare, avendo cura di risciacquare bene la superficie trattata.

CONFEZIONI

B04 - Tanica da 10 Kg



SIMBOLI DI RISCHIO



Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinché l'utilizzatore possa determinare attraverso i propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la scheda di sicurezza secondo le norme vigenti, ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.

HICHEM S.r.l. Via Risorgimento,34 20030 SENAGO (Mi) Tel 02.9186370 Fax 02. 99042275

www.detergenti.info - hichem@detergenti.info