

VETROMARM

VETRIFICANTE RAPIDO PER MARMO E GRANIGLIE

CARATTERISTICHE

Emulsione di polimeri acrilici e agenti vetrificanti specifici per marmo e composti in marmo (graniglie). Modifica chimicamente la superficie trattata formando uno strato vetrificato e brillantissimo. I grandi vantaggi nell'utilizzo di questo prodotto sono i ridottissimi tempi di lavoro, il minimo disturbo alle persone in transito e che la superficie trattata è calpestabile in qualsiasi momento. La temperatura ambiente non deve essere al di sotto dei 10° C e l'umidità deve essere particolarmente contenuta. Teme il gelo.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Il prodotto è da utilizzarsi così com'è. Se ne spruzza una minima quantità davanti alla monospazzola 150-180 giri munita di disco in lana d'acciaio e si procede alla lucidatura operando su un paio di metri quadri alla volta sino al completamento del lavoro, avendo cura di spandere e lucidare uniformemente il prodotto. Procedere ad una seconda passata senza l'impiego di prodotto e con un disco nuovo. Per velocizzare i tempi di lavoro si può valutare l'impiego di due operatori, muniti entrambi di monospazzola, uno che svolga la prima passata con il prodotto e l'altro che lo segua a distanza di ca 10 minuti, utilizzando un disco di lana d'acciaio nuovo. A lavoro ultimato sarà necessario eliminare i residui di lana d'acciaio utilizzando una comune scopa.

CONFEZIONI

H514 - Cartoni con 4 taniche da 5 Lt



SIMBOLI DI RISCHIO



Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinché l'utilizzatore possa determinare attraverso i propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la scheda di sicurezza secondo le norme vigenti, ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.